



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

na základě ustanovení § 27 a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), kdy se nejedná o zadávací řízení podle uvedeného zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu

„Říčky v Orlických horách pořízení dopravního automobilu pro JPO“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Říčky v Orlických horách
Sídlo zadavatele: Říčky v Orlických horách 2, PSČ: 517 61
IČ: 005 79 149
Zastoupen: Ing. Jaroslav Kuchta
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kuchta
Tel.: +420 603 492 062
Email: kuchta.ricky@gmail.com
Kontaktní údaje obce: +420 603 492 062; ou.ricky@obecricky.cz

2. Podmínky soutěže

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks dopravního automobilu

Splatnost faktury bude 30 dní.

Předpokládaná hodnota zakázky: 1.115.703,- Kč bez DPH

Zpracování cenového návrhu

Cenový návrh zpracuje v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje.

Cenová nabídka bude obsahovat kompletní cenu dodávaného automobilu, tj. základní cenu vozidla se základním vybavením a cenu veškerého požadovaného vybavení, které není součástí základního vybavení a cenu všech dodávaných doplňků a komponentů.

Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

3. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla schváleného dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemích komunikacích, splňuje požadavky stanovené vyhláškou. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

Závazná technická specifikace vozidla je uvedena v příloze č. 1 výzvy.

4. Místo plnění zakázky

Obce Říčky v Orlických horách 2, PSČ: 517 61

5. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín dodání zakázky: **30. 07. 2020**

6. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat vyplněný krycí list viz. Příloha č. 2 této výzvy, na kterém budou uvedeny následující údaje: Název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

Všeobecné obchodní podmínky

Platební podmínky: splatnost faktur minimálně 30 dnů od doručení.

Zálohy se neposkytují.

Úhrada bude provedena až po předání díla, popř. ověření jeho funkčnosti.

Minimální záruka na dílo 24 měsíců.

Všeobecné obchodní podmínky budou doloženy ve formě Kupní smlouvy.

Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůta počíná dnem zaslání výzvy pro podání nabídky.

Soutěžní lhůta končí lhůtou podání nabídky do **30. 03. 2020 do 15:00 hod.**

7. Zpracování nabídky

Nabídky budou zpracovány podle následujících instrukcí:

Krycí list bude obsahovat název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele, název uchazeče včetně jeho sídla, IČ, DIČ, kontaktu na kontaktní osobu a obsah nabídky, nejvýše přípustná cena (v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

Obsah nabídky bude zpracován podle následující osnovy a bude obsahovat všechny požadované dokumenty:

- Krycí list (příloha č. 2)
- Návrh kupní smlouvy s cenovou nabídkou podepsaná jednatelem společnosti
- Technický popis dodávaného vozidla s popisem veškeré výbavy včetně jejich životnosti a fotodokumentace vozidla apod. Technický popis bude popsán s odkazem na číslování jednotlivých tech. požadavků z Technických podmínek viz. Příloha č. 1
- Prokázání technické kvalifikace – certifikáty, prohlášení o shodě, apod.
- Čestné prohlášení – Prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (příloha č. 3)
- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

8. Požadavky na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení podepsaného statutární zástupcem uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením:

- Výpisu z obchodního rejstříku (nesmí být starší více než 3 měsíce)
- Doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Dokumenty mohou být doloženy v prosté kopii.

Technické kvalifikační předpoklady

Veškeré požární příslušenství a zařízení, které je použito pro montáž do dopravního automobilu, splňuje obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloženy návodem a příslušným dokladem např. o homologaci, příslušným certifikátem, prohlášením o shodě apod. Doklady mohou být doloženy v prosté kopii.

9. Kriteria pro hodnocení

Cenová nabídka – váha kriteria 100 %

Při shodě nabídkové ceny bude upřednostněna nabídka s delší zárukou bez omezení kilometrů.

10. Doručení nabídek

Každý z uchazečů může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky musejí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené nápisem „**Veřejná nabídka – „Říčky v Orlických horách pořízení dopravního automobilu pro JPO“ – NEOTVÍRAT**“.

Nabídky musejí být podané v tištěné podobě, pevně svázané a podepsané uchazečem.

Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo poštou na adresu zadavatele.

Nabídku je třeba doručit na adresu zadavatele **do 30. 03. 2020 do 15:00 hodin**.

11. Práva zadavatele a ostatní požadavky výzvy

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s řádným dokončením veřejné zakázky.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

Uchazeč nemá nárok na úhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3. a 4.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

V Říčkách v Orlických horách dne 10. 03. 2020

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

VYVĚŠENO DNE: 10. 3. 2020
SEJMUTO DNE: 30. 3. 2020

Podpis a razítko

ORHC
Říčky v Orlických horách
Říčky v Or. n. č.p. 2, 517 81
IČO: 00575149

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, která se při startu DA samočinně odpojí a zároveň uzavře svůj prostor před působením klimatických jevů za jízdy součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM4600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro dva hasiče a třetí řady sedadel pro nejméně čtyři hasiče, nebo čtyři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Kabina osádky je oddělena od zavazadlového prostoru pevnou příčkou.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem PELI 3765 výrobce PELI, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V
 - a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny

tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice	2	0	2
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	2	0	2

ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm,
 - c) je vybaven jedním výsuvným prvkem pro umístění přenosné motorové stříkačky PS 12, po jejíž vyjmutí vznikne úložný prostor definovaný v písmenech a), b).
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicími a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je vybaven v přední části elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou silou ve vodorovné rovině nejméně 38 kN a s jištěním proti přetížení. Naviják bude uložen v pevnostním (off-road) nárazníku.
9. DA je vybaven zesíleným vzduchovým pérováním podvozku s integrovaným kompresorem
10. S ohledem na provoz DA v terénu a s velkým zatížením je DA vybaven rámovou konstrukcí s uspořádáním náprav 4x4 s redukční převodovkou a s mechanicky uzamykatelným mezinápravovým diferenciálem.
11. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2650 mm.
12. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
13. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
14. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
15. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky
 - ☐ vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,

- ☐ světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ ochranným rámem majákové soupravy,
 - ☐ pevnostním nárazníkem off-road varianta,
 - ☐ přídatným nástřikem podvozku,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
16. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
17. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
18. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční. Na DA bude poskytnuta záruka minimálně 2 roky bez omezení kilometrovým nájezdem.
19. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ing. Jaroslav Kuchta, e-mail kuchta.ricky@gmail.com, telefon 603 492 062.

V Říčkách v Orlických horách dne 30. 1. 2020

Krycí list

„Říčky v Orlických horách pořízení dopravního automobilu pro JPO“

Název zadavatele: **Obec Říčky v Orlických horách**
Sídlo zadavatele: Říčky v Orlických horách 2, PSČ: 517 61
IČ: 005 79 149

Název uchazeče	
Sídlo	
Korespondenční adresa	
IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba	
Telefon; mail	

Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH

Datum:

.....

Podpis

Statutární zástupce

Jméno a příjmení	
Telefon; mail	

Čestné prohlášení

Společnost se sídlem vPSČ:, IČ: ,
DIČ: , jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu „Říčky
v Orlických horách pořízení dopravního automobilu pro JPO“ tímto

čestně prohlašuje, že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, ani proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa nebo se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

V dne

.....
podpis osoby oprávněné jednat

Osoba oprávněná jednat:

Jméno a příjmení	
Telefon / email	